

Ausschreibungstext

Projekt: Estricharbeiten - *Trocken-Verbund-Estrich*

LV: ThermoDyn Classic

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Vergabe

Vergabeart: Offenes Verfahren

Angebotsdatum:

Eröffnungstermin:

Ende der Zuschlagsfrist:

Ort der Abgabe:

Ausführungszeit: von: bis:

Auftrag: Nr., Datum:

Abnahme: Art., Datum:

Gewährleistung: Dauer: 0 , Ende:

Bürgschaft:

Auftraggeber

Vergabenummer:

Bankverbindung:

Details:

Auftragnehmer

Vergabenummer:

Bieternummer:

Bankverbindung:

Details:

Inhaltsverzeichnis

1.	Estrich Vorbereitende Arbeiten	6
2.	Estricharbeiten	8

VORBEMERKUNGEN

Das Leistungsverzeichnis wurde auf folgender Materialgrundlage ausgearbeitet:

ThermoDyn Produktion und Handel Kern
Roßmoos 20
DE - 87629 Füssen

Tel. +49 (0) 8363 - 5531
Fax +49 (0) 8363 - 926425

ThermoDyn erbringt die Beratung kostenlos und haftet daraus nur, wenn deren Produkte bei dem beratenen Bauvorhaben zum Einsatz kommen. Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet eine Standardausführung. Abweichungen hiervon sind möglich und objektspezifisch festzulegen. Ergänzend gelten die Angaben der neusten, zum Ausführungszeitpunkt gültigen technischen Merkblätter, die u.a. im Internet unter www.thermodyn.de abrufbar sind.

Das Produkt ThermoDyn Classic bildet in der Addition seiner einzelnen Komponenten eine Einheit. Diese sind so aufeinander abgestimmt, dass ein beliebiges Austauschen einzelner Komponenten - auch mit sogenannten gleichwertigen Komponenten anderer Systeme - nicht bedenkenlos möglich ist.

Wenn andere Produkte zum Einsatz kommen sollen, muss der Ausführende und/oder Auftraggeber und/oder Planer mit dem anderen Fremdhersteller und/oder Verarbeitungsbetrieb vor der Beauftragung die Eignung der ausgeschriebenen bzw. einzusetzenden Produkte und Systeme eigenverantwortlich klären.

Angebotenes
Produktsystem: _____

Objektdokumentation.
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Eigenüberwachung den Baustellenablauf zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber mit den Abrechnungsunterlagen für die Bauakte auszuhändigen.

Objektgegebenheiten:

Nach VOB, Teil B, § 4, Abs. 3 hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für seine Gewerke entsprechen. Eventuelle Bedenken sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse sowie alle Umstände, die seine Preisbildung beeinflussen könnten, zu informieren.

Das Liefern der benötigten Materialien ist in die Einheitspreise einzurechnen, wenn in den einzelnen Positionen nicht anderweitig beschrieben.

Für die Ausführung der Estricharbeiten gelten:

- die Regeln der Technik
- die einschlägigen Merkblätter vom BEB, ZDB, AGI usw. die Vorschriften der VOB
- die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers / Herstellerrichtlinien.
- Verkehrslasten nach DIN 1055 Teil 3 sind zu berücksichtigen.

Das vorliegende Stamm-Leistungsverzeichnis für Estricharbeiten beinhaltet einzelne Positionen zur Hilfestellung. Eine rechtsverbindliche, objektbezogene Gewährleistung hinsichtlich der Vollständigkeit auf die jeweiligen Projekte kann nicht übernommen werden.

Stand 04/2016

Projekt: Trocken-Verbund-Estrich
LV: ThermoDyn Classic

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

01. Estrich vorbereitende Arbeiten

01.001. Untergrund abfegen

Untergrund mit Besen grob abfegen und anschließend mit Industriestaubsauger staubfrei absaugen. Alle weichen Störstoffe welche keine Druckfestigkeit aufbauen beseitigen.

0,000 m² EUR

01.002. Untergrund Druckfest vorbereiten

Untergrund auf Druckfestigkeit überprüfen und nötigenfalls entsprechende Arbeitsschritte durchführen. Der Untergrund muss eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Um den gewünschten Gesamtbodenaufbau aufbringen zu können.

0,000 m² EUR

01.003. Randstreifen 8/150

Einbauen von PE Randstreifen 8/150 mm mit angeklebter Folie entlang aller aufsteigenden Bauteile

0,000 lfdm..... EUR

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Bedarfspos.

01.004. Bei groben verschmutzungen den Untergrund dampfstrahlen, Kugelsandstrahlen oder Fräsen

Reinigen der Rohbetondecke
mittels notwendiger Massnahmen
durchführen.
Störstoffe und Reststoffe beseitigen
und fachgerecht entsorgen

0,000 m²EUR

01.005. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Spezialfolie

Herstellen einer Abdichtung
gegen Bodenfeuchtigkeit
nach DIN 18195 Teil 4,
als Alternativabdichtung
entsprechenden den
Herstellerrichtlinien auf
vorbereitetem Untergrund.
z. B. Fa Wika Umodan Super
o.glw.

angebotenes Fabrikat:

0,000 m² EUR

01.006. Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser, Bitumenschweißbahn verklebt

Herstellen einer Abdichtung
gegen nicht drückendes
Wasser nach DIN 18195 Teil 5
bei mäßiger
Beanspruchung auf
vorbereitetem Untergrund.
z. B. Bitumenvoranstrich 300
g/m²
+ Bitumenschweißbahn V 60 -
A 1 0,1
vollflächig aufgeschweißt

angebotenes Fabrikat:

0,000 m² EUR

Summe 01. EUR

Projekt: Trocken-Verbund-Estrich
LV: ThermoDyn Classic

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

02. Estricharbeiten

02.001. ThermoDyn Classic - Trocken-Verbund-Estrich / Wärme- und Trittschalldämmausgleich

Liefern und Einbauen des
Trocken-Verbund-Estriche
System ThermoDyn mit
gleichzeitigen Trittschall-
und
Wärmedämmeigenschaften.

Produkt: **ThermoDyn Classic**

Einbaudicke: von cm - biscm

Mittlere Schichtdicke:cm

Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmass vor Ort sowie auf
Lieferscheinnachweis.

0,000 m² EUR

02.002. Mehrdicke ThermoDyn Classic

Mehrdicke je 1 mm/m² mm

0,000 m²EUR

Summe 02. **EUR**

Summe aller Leistungsverzeichnisse: **EUR**

Umsatzsteuer: (..... %) **EUR**

Gesamtsumme: **EUR**